

Посевной комплекс «Кузбасс-А» ПК-5,5Б



Малогабаритный посевной комплекс «Кузбасс-А» ПК-5,5Б представляет собой сельхозмашину, использующую технологию посева по принципу «в открытую борозду», когда семена высеваются в более глубокие и влажные слои почвы, а затем покрываются слоем почвы и прикатываются.

Посевные комплексы «Кузбасс-А» являются анкерными сеялками для прямого посева.

Отличительные особенности посевного комплекса «Кузбасс-А» ПК-5,5Б:

- ✓ расположение бункера для семян и удобрений на раме посевного орудия;
- ✓ инновационная форма высевающего сошника с идеальным выдерживанием глубины заделки семян и удобрений;
- ✓ прочная и долговечная конструкция из-за малого количества подвижных частей;
- ✓ малый собственный вес.



Посевной комплекс «Кузбасс-А» спроектирован таким образом, что часть веса бункера перераспределяется на заднюю ось трактора. В результате увеличивается сцепной вес трактора, снижается буксование, увеличивается маневренность агрегата, плавность хода машины в целом.

Пневмосистема высева семян посевного комплекса обеспечивает равномерное распределение семян. Конструктивно предусмотрен сев зерновых, бобовых, технических и кормовых (в том числе мелкосемянных) культур по агрофонам как предварительно обработанным, так и необработанным (стерневым) с плотностью сева на гектар и глубиной заделки семян, устанавливаемых потребителем с учетом местных условий.



Технические характеристики посевного комплекса «Кузбасс-А» ПК-5,5Б

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
Наименование машины		ПК-5,5Б
Тип машины		Полуприцепная
Число рядков для посева/сошников	шт.	22
Ширина междурядий при посеве	см	25,4
Рабочая ширина захвата	м	5,5
Агрегатируется		Трактор кл.3
Потребляемая мощность	кВт (л.с.)	90 (150)
Привод вентилятора пневмосистемы		Дизельный двигатель/ гидромотор
Рабочая скорость	км/ч	До 10
Транспортная скорость	км/ч	До 30
Производительность, га/ч: - основного времени (при рабочей скорости до 8 км/ч.)	мм	5,5
Удельный расход топлива не более	кг/га	7
Габаритные размеры машины	мм	
в рабочем положении:		
- длина		8960±100
- ширина		5590±50
- высота		4140±50
в транспортном положении:		
- длина		8960±100
- ширина		5590±50
- высота		3680±50
Дорожный просвет	мм	310
Масса машины	кг	5400±250
- в т.ч.: посевного агрегата		3800±150
- бункера		1600±100
Минимальный радиус поворота агрегата	м	
- по крайней наружной точке		12,2
- по следу наружного колеса		10,5
Емкость бункера для семян и удобрений	м ³	4,2
Количество отсеков бункера		2
Отношение объемов отсеков, передний/задний	%	40/60
Расстояние между рядами сошников по ходу движения (3 ряда)	мм	1000
Тип сошника		Долото

г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15
Тел.: 8(384-2) 44-13-06, 28-68-44
Факс: 44-10-63, 28-59-91



E-mail: info@agrokem.ru
www.agrokem.ru